

Datenblatt Art. 917.227

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fisa tehnica

Custom Modul USB A&C Charger

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Bemessungsspannung	250V~	Rated current / rated voltage	250V~
Frequenz	50/60 Hz	Frequency	50/60 Hz
Ausgangsspannung / Ladestrom C-port	DC5V 3.0A DC9V 2.3A DC15V 1.5A	USB output / Charging current C-port	DC5V 3.0A DC9V 2.3A DC15V 1.5A
Ausgangsspannung / Ladestrom Q-port	DC5V 3.0A DC9V 2.0A DC12V 1.5A	USB output / Charging current Q-port	DC5V 3.0A DC9V 2.0A DC12V 1.5A
C port + Q port (beide Ausgänge)	C port: DC5V 2.0A; Q port: DC5V 1.5A	C port + Q port (both output)	C port: DC5V 2.0A; Q port: DC5V 1.5A
Eigenverbrauch	<0,3W	Internal consumption	<0,3W
Ladestandards		Charging standards	
Power Delivery	USB 3.1 PD	Power Delivery	USB 3.1 PD
Qualcomm Quick Charge	USB QC 3.0	Qualcomm Quick Charge	USB QC 3.0
Produkteigenschaften		Product attributes	
Ausführung		Version	
Frontseite:	1x USB-A Port 1x USB-C Port	Front side:	1x USB-A Port 1x USB-C Port
Rückseite (Stromeingang):	0,2m H05VV-F 2x1,0 mm² GST18i3 Stecker	Back side (power input):	0,2m H05VV-F 2x1,0 mm² GST18i3 plug
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Custom Modul		1x Custom Module	
2x T6 Torx-Schrauben		2x T6 Torx screws	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Betriebstemperatur	0°- 35°C	Operating temperature	0°- 35°C
Lagertemperatur	-20°- 60°C	Storage temperature	-20°- 60°C
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

Konformität / Approbation

Conformity / Approval

Zertifiziert nach

EN 62368-1: 2014 +
A11:2017

Certified according to

EN 62368-1: 2014 +
A11:2017

Sonstiges

Other

Custom Module können nach Belieben in die dafür vorgesehenen Aufnahmen der BACHMANN Steckdoseneinheiten integriert werden

Custom Modules can be integrated into the custom module frames of BACHMANN power strips